


LH2AB

2-ЗУБАЯ КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЯ С РАДИУСНЫМ ТОРЦОМ

Код	Радиус режущей части ($1/2d_1$)	Длина режущей части (l_2)	Общая длина (l_1)	Диаметр хвостовика (d_2)
LH2AB-010	R0,50	2	50	4
LH2AB-015	R0,75	3	50	4
LH2AB-020	R1,00	4	50	4
LH2AB-025	R1,25	5	50	4
LH2AB-030	R1,50	6	50	4
LH2AB-035	R1,75	7	50	4
LH2AB-040	R2,00	8	50	4
LH2AB-050	R2,50	10	50	6
LH2AB-060	R3,00	12	50	6
LH2AB-080	R4,00	16	60	8
LH2AB-100	R5,00	20	75	10
LH2AB-120	R6,00	24	75	12
LH2AB-160	R8,00	30	100	16
LH2AB-200	R10,0	30	100	20

Угол наклона
винтовой
канавки

общее назначение

LH 250 MG 0.6 μm CO 10%LH 460 MG 0.6 μm CO 10%высокоскоростная
обработкаLH 500 UMG 0.5 μm CO 12%