


## LH2BZ

2-ЗУБАЯ КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА  
СО СФЕРИЧЕСКИМ ТОРЦОМ

Код	Радиус режущей части (1/2d <sub>1</sub> )	Длина режущей части (l <sub>2</sub> )	Общая длина (l <sub>1</sub> )	Диаметр хвостовика (d <sub>2</sub> )
LH2BZ-010	R0,50	2,0	50	4
LH2BZ-015	R0,75	3,0	50	4
LH2BZ-020	R1,00	4,0	50	4
LH2BZ-025	R1,25	5,0	50	4
LH2BZ-030	R1,50	6,0	50	4
LH2BZ-035	R1,75	7,0	50	4
LH2BZ-040	R2,00	8,0	50	4
LH2BZ-045	R2,25	9,0	50	6
LH2BZ-050	R2,50	10,0	50	6
LH2BZ-055	R2,75	11,0	50	6
LH2BZ-060	R3,00	12,0	50	6
LH2BZ-065	R3,25	13,0	60	8
LH2BZ-070	R3,50	14,0	60	8
LH2BZ-075	R3,75	15,0	60	8
LH2BZ-080	R4,00	16,0	60	8
LH2BZ-090	R4,50	18,0	75	10
LH2BZ-100	R5,00	20,0	75	10
LH2BZ-120	R6,00	24,0	75	12
LH2BZ-160	R8,00	30,0	100	16
LH2BZ-200	R10,0	30,0	100	20
LH2BZ-250	R12,5	30,0	100	25



Угол наклона  
винтовой  
канавки



Возможно производство по спец заказу.

## общее назначение

LH 250 MG 0.6 μm CO 10% HRC > 50 TiAlN

LH 460 MG 0.6 μm CO 10% HRC > 55 AlTiN

высокоскоростная  
обработка

LH 500 UMG 0.5 μm CO 12% HRC > 60 AlTiN

LH 550 UMG 0.2 μm CO 9% HRC > 65-68 AlTiN

