

LH3CD (A.B.)

3-ЗУБАЯ КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА

ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ С ПЛОСКИМ ТОРЦОМ

Код	Диаметр режущей части (d ₁)	Длина режущей части (l ₂)	Общая длина (l ₁)	Диаметр хвостовика (d ₂)
LH3CDA-060	6,0	15	50	6
LH3CDA-080	8,0	20	60	8
LH3CDA-100	10,0	25	75	10
LH3CDA-120	12,0	30	75	12
LH3CDA-160	16,0	40	100	16
LH3CDA-200	20,0	40	100	20
LH3CDB-060	6,0	15	100	6
LH3CDB-080	8,0	20	100	8
LH3CDB-100	10,0	25	100	10
LH3CDB-120	12,0	30	100	12

Угол наклона
винтовой
канавки

общее назначение

LH 250	MG	0.6 μm	CO 10%	HRC > 50	TiAlN
LH 460	MG	0.6 μm	CO 10%	HRC > 55	AlTiN

высокоскоростная
обработка

LH 500	UMG	0.5 μm	CO 12%	HRC > 60	AlTiN
--------	-----	-----------	--------	----------	-------

