

## LH6EM (A.B.C.)

6-ЗУБАЯ КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА  
С УДЛИНЕННОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ

Код	Диаметр режущей части (d <sub>1</sub> )	Длина режущей части (l <sub>2</sub> )	Общая длина (l <sub>1</sub> )	Диаметр хвостовика (d <sub>2</sub> )
LH6EMA-040	4,0	16	75	6
LH6EMA-050	5,0	20	75	6
LH6EMA-060	6,0	25	75	6
LH6EMA-080	8,0	30	75	8
LH6EMB-040	4,0	20	100	6
LH6EMB-050	5,0	25	100	6
LH6EMB-060	6,0	30	100	6
LH6EMB-080	8,0	35	100	8
LH6EMB-100	10,0	40	100	10
LH6EMB-120	12,0	45	100	12
LH6EMC-080	8,0	50	150	8
LH6EMC-100	10,0	50	150	10
LH6EMC-120	12,0	50	150	12
LH6EMC-160	16,0	75	150	16
LH6EMC-200	20,0	80	150	20
LH6EMC-250	25,0	80	150	25



Угол наклона  
винтовой  
канавки



## общее назначение

LH 250 MG 0.6 μm CO 10% HRC > 50 TiAlN

LH 460 MG 0.6 μm CO 10% HRC > 55 AlTiN

высокоскоростная  
обработка

LH 500 UMG 0.5 μm CO 12% HRC > 60

LH 550 UMG 0.2 μm CO 9% HRC > 65-68 AlTiN

