

## НАБОР-КОМПЛЕКТ ПАТРОН СИЛОВОЙ ЦАНГОВЫЙ С НАБОРОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЦАНГ И КЛЮЧОМ

### SYIC – 85900



#### Зазор

Между верхней крышкой и нижней частью корпуса необходимо оставлять зазор. Более сильный зажим необходимо производить в случае если хвостовик фрезы, цанга или зажимное кольцо изношены.

#### Уплотнение

Специальное уплотнение обеспечивает герметичность патрона, которое обеспечивает защиту скользящей части игольчатого подшипника от попадания СОЖ и стружки

•Максимальный срок службы

Код	Тип	Цанги	Тип резьбы	Вес, кг
SYIC - 85902	NT30 x MLC20 x 5pcs	6, 8, 10, 12, 16 мм	M12 x 1,75 P, 1/2" W12	3,50
SYIC - 85904	NT40 x MLC20 x 5pcs		M16 x 2,0P, 5/8" W11	3,80
SYIC - 85906	R 8 x MLC20 x 5pcs		7/16" - NF20	3,70
SYIC - 85910	MTB4 x MLC32 x 7pcs	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм	M16 x 2,0P, 5/8" W11	4,30
SYIC - 85912	MTB5 x MLC32 x 7pcs		M24 x 3,0P, 1" W 8	6,10
SYIC - 85914	NT40 x MLC32 x 7pcs		M16 x 2,0P, 5/8" W11	4,10
SYIC - 85916	NT50 x MLC32 x 7pcs		M24 x 3,0P, 1" W 8	6,30
SYIC - 85920	MTB4 x MLC42 x 8pcs		M16 x 2,0P, 5/8" W11	11,50
SYIC - 85922	MTB5 x MLC42 x 8pcs		6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 мм	M24 x 3,0P, 1 W 8
SYIC - 85924	NT50 x MLC42 x 8pcs			13,50