

## LH2AE (A.B.C.)

### 2-ЗУБАЯ КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЯ С ПЛОСКИМ ТОРЦОМ  
И УДЛИНЕННОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ

Код	Диаметр режущей части (d <sub>1</sub> )	Длина режущей части (l <sub>2</sub> )	Общая длина (l <sub>1</sub> )	Диаметр хвостовика (d <sub>2</sub> )
LH2AEA-030	3,0	12	75	6
LH2AEA-040	4,0	16	75	6
LH2AEA-050	5,0	20	75	6
LH2AEA-060	6,0	25	75	6
LH2AEA-080	8,0	30	75	8
LH2AEB-030	3,0	15	100	6
LH2AEB-040	4,0	20	100	6
LH2AEB-050	5,0	25	100	6
LH2AEB-060	6,0	30	100	6
LH2AEB-080	8,0	35	100	8
LH2AEB-100	10,0	40	100	10
LH2AEB-120	12,0	45	100	12
LH2AEC-080	8,0	40	150	8
LH2AEC-100	10,0	50	150	10
LH2AEC-120	12,0	50	150	12
LH2AEC-160	16,0	70	150	16
LH2AEC-200	20,0	80	150	20



Угол наклона  
винтовой  
канавки



#### общее назначение

LH 250 MG 0.6 μm CO 10%

LH 460 MG 0.6 μm CO 10%

#### высокоскоростная обработка

LH 500 UMG 0.5 μm CO 12%

