

## 80° треугольник "ломаный" • Режущая пластина негативной формы и с отверстием

Обозначение	A	T	ød
WN_06T3_	9.525	3.96	3.81
WN_0604_	9.525	4.76	3.81

Обозначение	A	T	ød
WN_0804_	12.70	4.76	5.16

Пластина	Обозначение	Разм. (мм)	Кермет		Кермет с покрытием PVD						Твердый сплав с покрытием CVD				Твердый сплав с покрытием PVD		Тв. сплав	Соответствующая стр. в разделе державок	Диапазон применения стружколома		
			TN6020	TN60	PV7020	PV60	PV90	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA4010	CA4115	CA4120				PR930	PR1005
Получистовая / черновая обработка	WNMG 080408CS	0.8					○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D16 F53	
Получистовая / черновая обработка	WNMG 060404GS 060408GS WNMG 080404GS 080408GS 080412GS	0.4 0.8 0.4 0.8 1.2					○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D16 F52	
Получистовая / черновая обработка	WNMG 080404PS 080408PS 080412PS 080416PS	0.4 0.8 1.2 1.6					○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D16 F53	
Получистовая / черновая обработка	WNMG 080404HS 080408HS 080412HS	0.4 0.8 1.2					○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D16 F53	
Получистовая / черновая обработка • Высокая подача	WNMG 080408GT 080412GT	0.8 1.2					○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D16 F53	
Получистовая / черновая обработка • Высокая подача	WNMG 080408HT 080412HT	0.8 1.2					○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D16 F53	
Черновая обработка	WNMG 080404 080408 080412	0.4 0.8 1.2					○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D16 F53	

(TN30 PV30 PR905 PR915) Ссылка на страницу [B42](#)

● : Типовая позиция ○ : Только со склада производителя в Японии

Пластины продаются по 10 шт. в коробке

www.инструменты.укр

Токарные пластины  
Отрицател. передний угол  
C  
D  
R  
S  
T  
V  
W  
Кермет • Твердый сплав