Геометрия MP3 – получерновая обработка материалов, дающих сливную стружку

особенности

- обработка кованых заготовок, например шестерён, шаровых опор, валов коробки передач
- обработка без заусенцев кованых тонкостенных заготовок, например заглушек, корпусов гидротрансформаторов для автоматических коробок передач и т.д.
- шарообразные выступы на передней поверхности деформируют стружку для облегчения стружколомания



шарообразные выступы


криволинейная режущая кромка с положительным передним углом

СЕЧЕНИЕ ПО РАДИУСУ



СЕЧЕНИЕ ПО ГЛАВНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКЕ





Пластины							
				P HC			
						35	
	Обозначение	f	ap	WPP05S	WPP10S	WPP20S	WPP30S
	Walter	мм	мм	×	×	×	×
	CNMG090304-MP3	0,06-0,20	0,3-2,2		•	69	
	CNMG090308-MP3	0,10-0,28	0,6-3,0		3	(2)	
	CNMG120404-MP3	0,08-0,22	0,3-2,5		•	69	23
	CNMG120408-MP3	0,12-0,32	0,6-3,2	•	•	(49)	23
	CNMG120412-MP3	0,16-0,40	0,8-3,5	•	•	(3)	23
	DNMG110404-MP3	0,08-0,22	0,3-2,2		®	6	23
	DNMG110408-MP3	0,12-0,32	0,6-3,0	•	•	69	23
	DNMG110412-MP3	0,16-0,35	0,8-3,2	•	•	69	23
	DNMG150404-MP3	0,08-0,22	0,3-2,5	3	•	69	23
	DNMG150408-MP3	0,12-0,32	0,6-3,2	•	•	69	28
	DNMG150412-MP3	0,16-0,40	0,8-3,5	•	•	69	23
	DNMG150604-MP3	0,08-0,22	0,3-2,5		•	69	23
	DNMG150608-MP3	0,12-0,32	0,6-3,2	•	•	69	23
	DNMG150612-MP3	0,16-0,40	0,8-3,5	•	•	69	28
	SNMG090308-MP3	0,10-0,32	0,6-3,0		•	69	
	SNMG120404-MP3	0,08-0,25	0,3-2,5		•	69	
	SNMG120408-MP3	0,12-0,35	0,6-3,2		•	69	
	SNMG120412-MP3	0,16-0,40	0,8-3,5		•	69	
	TNMG110304-MP3	0,06-0,18	0,3-2,0		•	69	
	TNMG110308-MP3	0,10-0,25	0,6-2,2		•	69	
	TNMG160404-MP3	0,08-0,22	0,3-2,2		•	69	23
	TNMG160408-MP3	0,12-0,32	0,6-3,0	•	•	69	23
	TNMG160412-MP3	0,16-0,40	0,8-3,2	•	•	69	23
	TNMG220408-MP3	0,12-0,32	0,6-3,2	•	•	69	23
	TNMG220412-MP3	0,16-0,40	0,8-3,5	•	•	69	23
	VNMG160404-MP3	0,08-0,22	0,3-2,2		•	69	23
	VNMG160408-MP3	0,12-0,32	0,6-3,0	•	•	69	23
	VNMG160412-MP3	0,16-0,35	0,8-3,2	•	•	69	23
	WNMG060404-MP3	0,08-0,22	0,3-2,2		•	69	23
	WNMG060408-MP3	0,12-0,32	0,6-3,0	•	•	69	23
	WNMG060412-MP3	0,16-0,35	0,8-3,2	•	•	69	23
	WNMG080404-MP3	0,08-0,22	0,3-2,5		•	69	23
	WNMG080408-MP3	0,12-0,32	0,6-3,2	•	•	69	23
	WNMG080412-MP3	0,16-0,40	0,8-3,5	•	•	69	28

НС = твёрдый сплав с покрытием

